

Datos técnicos:

Extintores portátiles de presión incorporada **BADGER Extra**

MODELO	B5V-1	B10V-1	B15V-1	B20V-1
REF:	SPANISH 23896	23899	23902	23905
CAPACIDAD (lb.)	5	10	15	20
CAPACIDAD (kg)	2,27	4,54	6,8	9,07
EFICACIA SEGÚN UL	5-B:C	10-B:C	10-B:C	10-B:C
AGENTE	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
CUERPO	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
VÁLVULA	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado
EMPUÑADURA/PALANCA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
GAS EXPULSOR	n/a	n/a	n/a	n/a
PRESIÓN DE TRABAJO a 70 °F	850	850	850	850
INTERVALO DE TEMP. (°F)	-22 a 120	-22 a 120	-22 a 120	-22 a 120
INTERVALO DE TEMP. (°C)	-30 a 48,9	-30 a 48,9	-30 a 48,9	-30 a 48,9
CAUDAL DE AGENTE (lb/s)	n/a	n/a	n/a	n/a
CAUDAL DE AGENTE (kg/s)	n/a	n/a	n/a	n/a
DESCARGA NOMINAL (s)	9	10	14	17
ALCANCE (ft)	3,0 a 8,0	3,0 a 8,0	3,0 a 8,0	3,0 a 8,0
ALCANCE (m)	0,9 a 2,4	0,9 a 2,4	0,9 a 2,4	0,9 a 2,4
ALTURA (in)	17	19,3	26	26
ALTURA (cm)	43,2	49,2	66	66
ANCHURA (in)	8,5	10,87	10,87	12
ANCHURA (cm)	21,6	27,6	27,6	30,5
PROFUNDIDAD (in)	5,25	6,87	6,87	8
PROFUNDIDAD (cm)	13,34	17,46	17,46	20,32
PESO EMBALADO (lb)	15	30	40	51
PESO EMBALADO (kg)	6,8	13,6	18,1	23,1
HOMOLOGACIÓN USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño III
SOPORTE	VB-1 Opcional	VB-2 Opcional	VB-2 Opcional	RB-4 Opcional

Información sujeta a cambios sin notificación. Badger Fire Protection no acepta ninguna responsabilidad por eventuales errores o malentendidos con respecto a la información aquí contenida. Para cualquier ayuda consulte a Badger Fire Protection o a su distribuidor local.



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral