



WATT 07



CASCO XL DE POLIAMIDA +
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN

CUERO GRASO DE 1.8 A 2.2 MM,
LENGÜETA CERRADA

EH DIELECTRICAS -
CERTIFICADO ASTM F2413-18

SUELA DE ELASTOMERO ANTIDESLISANTE +
RESISTANCIA A ACEITES

WATT 07

OZAPATO



ozapato.com

Descripción técnica + normas

- Construcción: Cemented
- Suela: Resistente a aceites e hidrocarburos
- Corte: Cuero full grain cafe graso
- Forro: Forrado antimicrobiano acolchado
- Costuras: Doble y triple de nylon
- Contrafuerte: Oropal
- Puntera: XL extra larga de composite
- Plantilla interior: Tejida de 3mm anti microbiana
- Plantilla anti-perforación: Textil de kevlar
- Ajuste: Horma EEE
- Altura: 16 cm
- Numeración: 3-13
- Certificada 18 000 volts ASTM 2413-18
- Bota libre de metal



Tecnología

Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorción del choque al caminar

Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad

Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano



Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.



Cuero 100% de origen vacuno. PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.



Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto indice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absolver las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.



Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.



Certificado ASTM 24 12-18 hasta 18 000 volts



100% libre de metal