Protección de los pies

SPARK 23

CALZADO

Calzado alto puntera composite

Código:. SPARK23

PUNTERA: Composite MARCA: Ozapato

Caracteristicas

CONSTRUCCION: Montado directo al corte
SUELA: Hule con resistente a aceites e hidrocarburos + resistencia a alta temperaturas hasta 300 grados centigrados
CORTE: Cuero graso cafe, 100% cuero natural
COSTURAS: Doble y triple de nylon color cafe
PUNTERA: XL extra larga de composite con recubrimiento plastico para mayor confort en empeine
Plantilla, 4mm anti-fatiga
PLANTA: anti-perforacion textil de kevlar
AJUSTE: Horma EEE
ALTURA: 30 cm
NUMERACION: 3-14
Certificacion; certificada ISO / ASTM I75 C75 PR 2413 -18
Bota libre de metal con resistencia dieléctrica hasta 8000 kw

Tecnología
Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad y sesistente al agua
Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de los pies

SPARK 23

CALZADO

Calzado alto puntera composite

Código:. SPARK23

Beneficios

Suela Antideslizante

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto índice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absolver las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.

Tejido Antibacterial

El tejido fue diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor, así también como microbial, lo cual dificulta la aparición de microbios en el tejido. Esta malla ofrece confort, ventilación y ablación evitando el deslizamiento del pie al andar a cada paso.

Puntera de composite

Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.

Plantilla Anti-Perforación

Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.

Cuero 100% de origen vacuno.

PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com