



**CONECTOR A PUNTO DE ANCLAJE DE 3 PIES CON BUCLE TEXTIL****Características**

- Material de la argolla: acero forjado, resistente a la corrosión y a condiciones agresivas del medio ambiente.
- Conector de 90 cm de longitud
- La cinta del conector es de poliéster, brinda una gran resistencia a condiciones ambientales tales como lluvia o rayos UV.
- El protector de desgaste cubre el conector protegiéndolo de superficies ásperas, o punzocortantes que puedan poner en peligro la integridad del conector de anclaje.
- Todo el etiquetado del conector de anclaje cumple con lo establecido en la norma ANSI Z359.18-2017.
- Ancho aproximado del conector: 4,5 cm.
- Protector de desgaste ancho aproximado: 6 cm.
- Argolla en D de 2,5 pulgadas.
- Fuerza mínima de tracción (22) kN: 5,000 lbs. ANSI Z359.18-2017
- Capacidad de trabajo de 310 lbs. ANSI Z359.1-2007
- Aplicable en: Aplicaciones generales como construcción e industria

**Certificaciones****ANSI Z359.18-2017**

Requisitos de seguridad para los conectores de anclaje de los sistemas activos de protección anticaídas.

**ANDYMAR S.A.**

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whatsapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com