



ENSAMBLE DE CADENA


ACCESORIOS

Protección anticaídas

Eslabón

Código: 1858666

Ensamble de cadena para posicionamiento.



Características

Aplicable a: Construcción y uso general

-Todos los ganchos están fabricados en acero con acabado electrogalvanizado, lo que les otorga resistencia a la corrosión.

-El sistema de apertura de todos los ganchos es de doble accionamiento, lo que reduce la posibilidad de aperturas accidentales.

-Cuenta con una resistencia a la tracción de 5 000 lb (22,2 kN).

-Posee dos ganchos tipo Snap Hook con una apertura de compuerta de 19 mm, los cuales se conectan a las argollas de posicionamiento del arnés.

-El gancho de anclaje es del tipo Rebar Hook, con una apertura de compuerta de 64 mm, lo que permite su colocación en barras de refuerzo habituales en construcciones.

-El gancho de anclaje incorpora un elemento giratorio (swivel) que rota 360°, lo cual ayuda a evitar enredos y a mantener la orientación correcta.

-La cadena está compuesta por eslabones con un diámetro interno de 9,65 mm y una longitud de 34,81 mm, lo que le confiere alta resistencia frente a chispas de soldadura.

-Las compuertas de los ganchos cumplen con una carga mínima de 3 600 lb, conforme a la norma ANSI Z359.12.

-La capacidad de uso del equipo es de 130310 lb (59141 kg), conforme a los requisitos de la norma ANSI Z359.

Sectores



Edificación



Industria ligera

Riesgos



Caídas



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

WhatsApp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com