



Protección de las manos

Guante KPNI4418 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código: KPNI4418

Guante anticorte de nitrilo foam con tecnología K-ROCK+, táctil y resistente al calor 100 °C - MARCA JUBA



Características

CARACTERÍSTICAS

- * Galga 18. Excelente tacto, destreza y comodidad.
- * Refuerzo entre el pulgar y el índice que aporta mayor resistencia al desgaste y la rotura.
- * Táctil para el uso de pantallas.
- * Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados.
- * Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- * Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15 segundos para trabajos con piezas calientes.
- * Libre de silicona.
- * Apto para el uso con todos los alimentos acuosos y alcohólicos hasta un grado alcohólico de un 20%.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Montaje y ensamblado de piezas metálicas.

Transformados metálicos.

Instalaciones y mantenimiento.

Automoción.

Montaje y mantenimiento aeronáutico.

Inyección y desmoldeado de plásticos.

Manipulación de vidrio.

TALLA

XS - XXL



Protección de las manos

Guante KPNI4418 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código: KPNI4418

Sectores



Industria ligera



Mantenimiento



Mantenimiento de vehículos



Montajes Ligeros



Obra pública / Construcción



Industria alimentaria



Procesado de alimentos



Servicios / Logística

Riesgos



Desgaste



Golpes



Calor



ANDYMAR S.A.
ARTÍCULOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com



Protección de las manos

Guante KPNI4418 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código: KPNI4418

Certificaciones



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

CAT.II



CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN 407:2020

EN388:2016

Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma). Resistencia a la abrasión (de 1 a 4). Resistencia al corte (de 1 a 5). Resistencia al desgarro (de 1 a 4). Resistencia a la perforación (de 1 a 4). Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F)



ANDYMAR S.A.
ARTÍCULOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com